

BRUNNENDECKEL COPINOX GMR® DN 600, 800 e 1000

für Brunnenstuben, Hochspeicher und WV-Sanierung

Trinkwasser Edelstahlabdeckung GMR® mit Feinluftfilter, Zylinderverschluss und Gasdämpfer. Geeignet für die Montage auf Schächte aus GFK, HDPE/PP oder Beton, sowie auf Betondecken. Ideal für die Sanierung von Brunnenstuben, Trinkwasserschächte und Behälter, auch mit grossem Volum. Versetzbereit, lichte Höhe des Einstiegsschachtes 500 mm oder auf Wunsch. Ausführung vollständig aus Edelstahl, gegen Unbefugte gesichert, SVGW geprüft. Insektenschutzscheibe mit austauschbarem Filter und EDPM Dichtung. Druckzylinderverschluss Typ Kaba 20 oder gleichwertig. Zertifikat SVGW Nr. : 9003 – 2409.



Zubehöre und Dienstleistungen auf Wunsch:

- Montage bauseits
- Kit Verankerung- und Abdichtungsmaterial
- Einstiegleiter, rutschfest, nach Mass, mit ausziehbarem Einstieghilfebügel
- Absturzsicherung

TECHNISCHE DATEN

| | | DN 600 | DN 800 | DN 1000 | |
|--------------------------------------|--------|-------------------------|--------|---------|------|
| | | *alle Abmessungen in mm | | | |
| Durchmesser Durchgang | | 600 | 800 | 1000 | |
| Diametro innen Schacht | | 625 | 825 | 1025 | |
| Diametro aussen, Befestigungsflansch | | 685 | 885 | 1085 | |
| Durchmesser aussen Klöpper | | 750 | 950 | 1150 | |
| Lichte Höhe Einstiegsschacht | | 500 | 500 | 500 | |
| Durchatmungsvolum | bis zu | m3/h | 500 | 1000 | 1000 |
| Filtrierung | | µ | 20 | 20 | 20 |
| Richtgewicht | | kg | 50 | 70 | 100 |

*alle Abmessungen unter Vorehalt

